

主要技术参数要求

序号	内 容	备注
1	安全分类：防电击类型：I 类设备；防电击程度：BF 型	
2	电源：交流 $220V \pm 22V$ ， $50Hz \pm 1Hz$	
3	环境温度： $5^{\circ}C \sim 40^{\circ}C$ ；相对湿度： $10\% \sim 90\%$	
4	功率消耗：RHY-ZX-III A 型/便携式不大于 58VA。	
5	定时：20min	
6	操作：按键操作	
7	振动治疗头：	
7.1	输出波形、电压和频率：波形为正弦半波，电压 $4.5V \pm 1V$ ，频率 $50Hz \pm 1Hz$ 。	
7.2	振动频率和振幅：振动频率为 $50Hz \pm 1Hz$ ；振幅 $\geq 1mm$ 。	
7.3	磁场强度：振动片表面中心区域（圆心周围）10mm 内的磁场最强点，磁场强度为 $180mT \pm 50mT$ 。	
7.4	温升：常温下连续工作 20min，表面温度不大于 $41^{\circ}C$ 。	
8	旋转治疗头：	
8.1	输出波形、电压和频率：波形为正弦半波，电压 $1.5V \pm 0.5V$ ，频率 $50Hz \pm 1Hz$ 。	
8.2	磁场强度：静止状态下距顶端 5mm 周围（紧贴外壳表面）的磁场最强点，磁场强度为 $30mT \pm 5mT$ 。	
8.3	电机转速：不低于 3500 转/分。	