

主要技术参数要求

序号	内 容	备注
1	便携式内置触摸屏一体机，7 寸灵敏电容触摸屏显示，支持外部旋钮调节	
2	独立四通道表面肌电采集	
3	4 通道神经肌肉电刺激通道，支持多部位多患者使用	
4	通道肌电触发电刺激	
5	AD 采样率： $\geq 8192\text{Hz}$	
6	输出电流：0—100mA	
7	输出脉冲波形：双向平衡波，刺激舒适，增强患者依从性	
8	制模式：调制电刺激模式，可实现载波刺激及变频刺激，过程中不同频率、不同脉宽之间转换	
9	脉冲宽度： $10\mu\text{s}\sim 1000\mu\text{s}$	
10	刺激频率： $0.5\text{Hz}\sim 999\text{Hz}$ ，1Hz 以上 1Hz 连续可调，误差不大于 $\pm 5\%$	
11	测量范围： $1\mu\text{V}\sim 999\mu\text{V}(\text{r. m. s})$	
12	最高分辨率： $\leq 2\mu\text{V}(\text{r. m. s})$	
13	移动推车+折叠支架完美设计，满足床边和出诊的多场景需求。	
14	通频带： $20\text{Hz}\sim 500\text{Hz}(-3\text{dB})$	
15	支持设备级联，可多台设备同时操作，拓展 8 通道，同时开启治疗	